

PROJEKT-TIPPS

TIPPS, HILFE UND HINWEISE

Überlegungen, die Sie vor Projektbeginn anstellen sollten.

GARTENPLATTEN

- Eignet sich der gewählte Plattenbelag für das Bauvorhaben
- Höhen zu Türen und Anschlussbauwerken geprüft
- Randabschluss beachten
- Lösungen für Abschlüsse
- Bedarf an Sichtkanten-Platten
- Beim Schneiden mit Nassschneidmaschine die Platten unbedingt von Schneidstaub bzw. Steinschlämme reinigen
- Eine Nassverfugung ist nur bei der Verlegung in Mörtelbett möglich

PFLASTERSTEINE

- Sollen die Formate einzeln zu bestellen sein
- Verlegemuster
- Belastung - LKW- oder PKW befahrbar
- Verlegeart
- Gibt es notwendige Zusatzprodukte für Randabschlüsse, Stufen
- Soll es Maschinenverlegbar sein
- Mit oder ohne Fase
- Masstoleranzen werden durch das Einrütteln ausgeglichen
- Kontrollieren Sie bei der Verlegung die gleichmäßige Fugenlinie

MAUERSTEINE

- Verwendungszweck abklären
- Statikberechnungen müssen durch den Planer erfolgen
- Das Fundament muss nach statischer Erfordernis dimensioniert sein
- Mit dem Fundament ein paar Zentimeter unter der geplanten Gehsteigoberkante bleiben
- Mauersteine sind die Alleskönner - Randbegrenzungen, Stufen, Mauern, Hochbeete, Flächen
- Beim Vermauern auftretende Höhenunterschiede laufend kontrollieren und korrigieren
- Rundbögen aus einer ungeraden Anzahl von Steinen bilden, damit der Schlussstein mittig sitzt

MAUER, TROCKENMAUER

- Bei der KARTÄUSER-Mauer sind auf der Palette 12 Formate gemischt, allerdings ist produktionsbedingt die Anzahl der unterschiedlichen Steingrößen nicht gleichbleibend
- Verwendungszweck abklären
- Statikberechnungen müssen durch den Planer erfolgen
- Das Fundament muss nach statischer Erfordernis dimensioniert sein
- Achten Sie bei einer Ausführung mit Mörtelfugen auf ein Verlaufen der Steine und kontrollieren und korrigieren Sie laufend

ZAUNSTEINE

- Statikberechnungen müssen durch den Planer erfolgen
- Das Fundament muss nach statischer Erfordernis dimensioniert sein
- Mit dem Fundament ein paar Zentimeter unter der geplanten Gehsteigoberkante bleiben
- Ab 6 m Länge ist eine durchgehende Dehnfuge notwendig
- Vergessen Sie nicht auf erforderliche Steckeisen
- ist beim Kauf von Ecksteinen alles geklärt (links/rechts) - notfalls Skizze anfertigen - keine Rückgabe möglich
- ist ein Briefkasten gewünscht?
- Achtung! Auf LEIER Durchwurfkästen passen nur LEIER Sprechfelder
- Abdeckplatten dürfen erst nach ausreichender Standzeit des Füllbetons geklebt werden
- Zaunfelder und Türen müssen so befestigt werden, dass die Befestigung bis in den Kernbeton reicht

STUFEN, TRITT- UND SETZPLATTEN

- Achten Sie bereits bei Herstellung der Rohbetonstufe auf eine maßgleiche Ausführung
- Anschlusshöhen zu Türen, Durchgängen und Flächen prüfen
- Sichtkanten/Vorköpfe klären
- Sonderanfertigung - Auftragsbestätigung mit Fertigungsmaßen ist vom Kunden zu unterfertigen
- Eingangsbereich ev. seitlich mit einer Bordplatte einfassen
- Oberflächen abklären
- Farbunterschiede abklären
- Gehrungsschnitte sind bauseits auszuführen

POOLUMRANDUNGEN

- Ist ausreichend Auflagefläche für die Verklebung vorhanden
- Die Verlegung an den Ecken beginnen;
- Das mittlere Passstück wird geschnitten
- Bei Poolumrandungen Oberflächen und Farbunterschiede abklären
- Wird in einer Ebene weitergepflastert - bei den Sichtkanten berücksichtigen
- Rundungen sind grundsätzlich möglich, Schablonen anfertigen
- Skimmerausschnitte, Gehrungsschnitte sind bauseits auszuführen
- Lieferzeiten beachten
- Sonderanfertigung - Auftragsbestätigung ist vom Kunden zu unterfertigen

HOCHBEETE

- Standort klären
- Ist ein Fundament notwendig
- Hochbeete im Herbst gebaut haben den Vorteil, dass mit dem Heckenschnitt befüllt werden kann
- Hochbeete müssen nicht jedes Jahr ausgeräumt und neu befüllt werden