

AUFBAUANLEITUNG

DURISOL WEINLAGERSTEIN



Die Durisol Weinlagersteine sind beliebig erweiterbar. Ein Rahmenelement fasst mindestens 14 Flaschen á 0,75 l. Der nach oben gewölbte Elementboden garantiert eine sichere und stabile Lagerung der einzelnen Flaschen.

AUFBAU:

Die ausgewählten Rahmenelemente sind lagenweise zu verlegen. Die erste Lage möglichst genau in Flucht und Höhe, mit Abstand (ca. 5cm) von der Wand.

Dauerhafte Stabilität erreicht man durch das Einlegen des Ausgleichsbandes aus feuchtebeständigem Moosgummi an der Vorder- und Rückseite der Rahmenelemente.

Alternativ ist auch das Verschrauben der Elemente mit handelsüblichen Holzschrauben möglich.

Das Ausgleichsband kann, wie die Rahmenelemente, bei Bedarf wieder gelöst und erneut aufgebaut und verwendet werden (z.B. bei einem Umzug).



Ausgleichsband als Zubehör erhältlich.

Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Ausgabe: 04/2024 - Diese Ausgabe ersetzt alle vorherigen.

Sie haben Fragen? Wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter:
Verkauf Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81
Verkauf E-Mail: verkauf@leier.at

Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46, ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Wichtigen Hinweise. Irrtümer, Satz-, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Änderungen bei den Produkten vorbehalten.