

ARCHITEKTUR Abdeckplatte gespalten



PRODUKTDEFINITION	Abdeckplatte mit gespaltenen Kanten in drei verschiedenen Farbtönen passend zu diversen Zaunsystemen, vorwiegend zu unserem Architektur Zaunstein-System.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost- Tausalzbeständig • passend zu verschiedenen Mauersystemen • sehr universell einsetzbar • Sichtkanten gespalten 	
EINSATZBEREICHE	Mauerabdeckungen, Einfriedungen, Zäune	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Oberfläche Natur, Sichtkanten gespalten. Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Versetzart: Handversetzung mit frostsicherem Kleber Verfugen: Um Frostschäden zu vermeiden sollten Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bohrungen in Abdeckplatten unbedingt mit frostsicherem dauerelastischem Fugendichtstoff wasserdicht verschließen um Frostschäden zu vermeiden. Nicht vergessen: Imprägnierung der obersten Reihe zur Verringerung der Wasseraufnahme. Imprägnierung der senkrechten Sichtflächen von Vorteil (Verschmutzung, Reinigung).</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt unterliegt einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle.	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia
	Nennmaß (mm)	600 x 280 300 x 280
	Steindicke (mm)	60
	Kantenausbildung	Zweiseitig gespalten (2 x Längsseite) Dreiseitig gespalten (2 x Längsseite, 1 x kurze Seite)
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 22,70 ca. 11,70
	Laufmetergewicht (kg/lfm)	ca. 37,83
	Bedarf (Stk/lfm)	ca. 1,67 ca. 3,33