



## **ARCHITEKTUR Zaunstein**





PRODUKTDEFINITION	Zaunstein mit spaltrauer Sichtfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken.		
VORTEILE	<ul> <li>Frost-Tausalzbeständig</li> <li>2-seitig gespaltene Sichtfläche</li> <li>gutes Aussehen über Jahrzehnte</li> <li>leicht zu verarbeiten</li> <li>dazu passend Briefkastenset, Frontplatten und Abdeckplatten</li> <li>zwei verschieden Abdeckplatten (mit gespaltener oder glatter Seitenansicht)</li> <li>leichte Montage von Zaunfeldern</li> <li>verschiedene Lösungen für Eckausbildungen</li> </ul>		
EINSATZBEREICHE	Mauern, Zäune, Hochbeete, Böschungen		
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Ähnelt durch Ihre gespaltene Sichtfläche einem Naturstein. Verband: Die ARCHITEKTUR-Mauersteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunter liegende Stoßfuge überlagert wird). Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteinen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen. Verlegearten: Handverlegung Aufbauanleitung: Siehe Versetzanleitung Zaunsteine		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCI-Basis)		
	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Arktis	
TECHNISCHE DATEN	Nennmaß (mm)	400 x 200 Normalstein	200 x 200 Halbstein
	Koordinierungsmaß (mm)	402 x 202	202 x 202
	Steinhöhe (mm)	200	
	Kantenausbildung	Rundumfase	
	Oberfläche	2-seitig gespalten	
	Bedarf (Stk/m²)	12,50	25,00
	Gewicht (kg/Stück)	ca. 22,00	ca. 13,20
	Füllbeton (I/m²)	ca. 90	

## Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Produktdatenblatt

Leistungserklärungen (DoP) siehe: LE GS15435-04

Die enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber Leier ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Leier behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Farbabweichungen, Irrtümer, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.