

# CENTRUM-Platten 12 cm Natur



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Großzügig dimensionierte Platten, mit Oberfläche in Natur, vier Steinformate mit Fase sorgen für einzigartige, objektbezogen gestaltete Plätze.				
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• mit verdeckten Abstandsnoppen</li> <li>• PKW-befahrbar</li> <li>• LKW-befahrbar</li> </ul>				
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Orts- und Marktplatzgestaltung, öffentliche Parkplätze, Plätze und Wege Eine Belastung mittels PKW & LKW setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!				
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit feinst bearbeiteter Oberfläche. Oberfläche Natur.</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> Die Platten besitzen Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten.</p> <p><b>Verband:</b> Die Platten können je nach gewünschtem Effekt sowohl im Läuferverband als auch im so genannten Wilden Verband (Verlegung ohne erkennbare Systematik) verlegt werden.</p> <p><b>Seitlicher Abschluss:</b> Dieser erfolgt durch Schneiden der Standardformate.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung</p>				
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Rutschsicherheit:</b> Laut ÖNORM EN 1338 bzw. EN 1339 rutschhemmend.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>				
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Grau, Hellgrau, Anthrazit			
	<b>Nennmaß (mm)</b>	895 x 445	595 x 445	445 x 445	295 x 445
	<b>Rastermaß (mm)</b>	900 x 450	600 x 450	450 x 450	300 x 450
	<b>Plattendicke (mm)</b>	120			
	<b>Kantenausbildung</b>	mit Fase			
	<b>Gewicht (kg/Stk)</b>	120,00	80,00	60,00	39,40
	<b>Flächengewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	ca. 290			
	<b>Bedarf (Stk/m<sup>2</sup>) bei 5 mm Fugenbreite</b>	2,43	3,63	4,83	7,21
	<b>Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339 / EN 1338</b>	PKDUI 30		DI	