



# CENTRUM Platten 14 cm gestrahlt



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Großzügig dimensionierte Platte, drei Steinformate mit Fase sorgen für einzigartige, objektbezogen gestaltete Plätze.			
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• mit verdeckten Abstandsnoppen</li> <li>• PKW-befahrbar</li> <li>• LKW-befahrbar</li> </ul>			
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Orts- und Marktplatzgestaltung, öffentliche Parkplätze, Plätze und Wege Eine Belastung mittels PKW & LKW setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!			
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit höchstqualitativ produzierter Oberfläche.</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> Die Platten besitzen Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten.</p> <p><b>Verband:</b> Die Platten können je nach gewünschtem Effekt sowohl im Läuferverband als auch im so genannten Wilden Verband (Verlegung ohne erkennbare Systematik) verlegt werden.</p> <p><b>Seitlicher Abschluss:</b> Dieser erfolgt durch Schneiden der Standardformate.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Maschinenverlegung</p>			
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Rutschsicherheit:</b> Laut ÖNORM EN 1338 bzw. EN 1339 rutschhemmend.</p> <p><b>Salzstreueung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>			
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Grau; weitere Farben auf Anfrage		
	<b>Nennmaß (mm)</b>	595 x 395	395 x 395	395 x 195
	<b>Rastermaß (mm)</b>	600 x 400	400 x 400	400 x 200
	<b>Plattendicke (mm)</b>	140		
	<b>Kantenausbildung</b>	mit Fase		
	<b>Gewicht (kg/Stk)</b>	77,00	51,00	26,00
	<b>Flächengewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	ca. 320		
	<b>Verpackungseinheit (m<sup>2</sup> / Palette)</b>	3,84		
	<b>Bedarf (Stk/m<sup>2</sup>) bei 5 mm Fugenbreite</b>	4,17	6,25	12,50
	<b>Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339 / EN 1338</b>	PKDUI 30	DI	DI

## Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Produktdatenblatt

Leistungserklärungen (DoP) siehe: --

Die enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber Leier ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Leier behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Farbabweichungen, Irrtümer, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.