



DOM Pflaster Natur 8 cm



PRODUKTDEFINITION	Abriebfestes und widerstandsfähiges Pflaster aus Beton mit einer feinkörnigen Oberfläche in 3 verschiedenen Formaten, ohne Fase.		
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • Durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten. • einfach zu verlegen • LKW-befahrbar 		
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufpflaster Eine Belastung mittels LKW/PKW setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!		
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand, Betonrau</p> <p>Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Verband: Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Bei DOM 210 x 140 und 210 x 210 ist eine Verlegung im Halbverband nicht möglich. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung.</p>		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl Basis).</p>		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau, Anthrazit, Perlgrau, Rauchquarz, Sepia	
	Nennmaß (mm)	135 x 135	205 x 135
	Rastermaß (mm)	140 x 140	210 x 140
	Steindicke (mm)	80	
	Kantenausbildung	ohne Fase	
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 3,4	ca. 5,1
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 175	
	Bedarf (Stk./m²)	51	34
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI	