

KARTÄUSER Abdeckplatte 24 cm Gespalten



PRODUKTDEFINITION	Abdeckplatte mit gespaltenen Kanten in drei verschiedenen Farbtönen passend zu diversen Zaunsystemen, vorwiegend zu unserer KARTÄUSER Mauer 24 die zugehörige Mauerabdeckung.			
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • passend zu verschiedenen Mauer-Systemen • sehr universell einsetzbar • Längsseiten-Sichtkanten gespalten • Oberfläche NATUR 			
EINSATZBEREICHE	Mauerabdeckungen, Einfriedungen, Zäune			
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Oberfläche Natur, Sichtkanten gespalten. Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Versetzart: Handversetzung mit frostsicherem Kleber Verfugen: Um Frostschäden zu vermeiden sollten Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bohrungen in Abdeckplatten unbedingt mit frostsicherem dauerelastischem Fugendichtstoff wasserdicht verschließen um Frostschäden zu vermeiden. Nicht vergessen: Imprägnierung der obersten Reihe zur Verringerung der Wasseraufnahme. Imprägnierung der senkrechten Sichtflächen von Vorteil (Verschmutzung, Reinigung).</p>			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt unterliegt einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>			
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia		
	Nennmaß (mm)	600 x 320	300 x 320	500 x 500
	Rastermaß (mm)	Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm		
	Steindicke (mm)	60		
	Kantenausbildung	Zweiseitig gespalten (2 x Längsseite)	Dreiseitig gespalten (2 x Längsseite, 1 x kurze Seite)	Vierseitig gespalten
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 26,50	ca. 13,50	ca. 34,50
	Laufmetergewicht (kg/lfm)	ca. 43		-
	Bedarf (Stk/lfm)	ca. 1,67	ca. 3,33	-