

KARTÄUSER-Blockstufe gespalten



PRODUKTDEFINITION	Gespaltene Blockstufen aus Beton, in drei verschiedenen Größen und Farbtönen für die Gartengestaltung.			
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • natürliche, nuancierende Farben • ideal auch für mediterrane Gärten • kombinierbar mit unseren Mauersystemen • durch die Tiefe optimal für objektspezifische Anpassungen vor Ort 			
EINSATZBEREICHE	Eingangsbereiche, Stufen, Terrassen, Wege, Sitzplätze etc.			
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Oberfläche Natur, Sichtkante gespalten Fugenausbildung: Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verband: Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank den unterschiedlichen Formaten Seitlicher Abschluss: Der seitliche Abschluss wird mit den gespaltenen Sichtflächen oder durch das Schneiden von Standardformaten hergestellt. Verlegearten: Handverlegung</p>			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt unterliegt einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>			
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia		
	Nennmaß (mm)	600 x 480	360 x 480	240 x 480
	Rastermaß (mm)	Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm		
	Steindicke (mm)	120		
	Kantenausbildung	Gespalten ohne Fase		
	Sichtkantenausbildung	2 – seitig gespalten	3 – seitig gespalten	3 – seitig gespalten
	Gewicht (kg/Stk.)	79,00	47,50	32,00
	Bedarf (Stk./lfm.)	ca. 1,66	ca. 2,77	ca. 4,17