

KARTÄUSER-Pflasterplatte Natur 5 cm



PRODUKTDEFINITION	Harmonisch wirkende Pflasterplatte aus Beton mit Fase in 2 verschiedenen Formaten.		
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • natürliche, nuancierende Farben • NUT und FEDER garantieren beim Verlegen das exakte Einhalten der Rastermaße. Dadurch ist ein einfaches und spielerisches Verlegen möglich. • ideal auch für mediterrane Gärten 		
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Sitzplätze, Traufenpflaster, Einfahrten PKW befahrbar nur bei entsprechender Verlegung auf Beton und Mörtelbett. (siehe Verlegung im Mörtelbett) Eine Belastung mittels PKW, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!		
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton</p> <p>Fugenausbildung: Die Platten besitzen Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten.</p> <p>Verband: Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank aufeinander abgestimmter Formate</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung</p>		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia	
	Nennmaß (mm)	345 x 205	415 x 345
	Rastermaß (mm)	350 x 210	420 x 350
	Steindicke (mm)	50	
	Kantenausbildung	mit Fase	
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 8,50	ca. 16,20
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 129,2	
	Bedarf (Stk./m²)	ca. 13,61	ca. 6,80
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSH 30	