



Kreisstein Zentrumstein Antik



PRODUKTDEFINITION	Abriebfestes und widerstandsfähiges, antik aussehender Zentrumstein aus Beton. Mittelpunkt bei der Verlegung der Kreissteine als Pflasterfläche.	
VORTEILE	 Frost-Tausalzbeständig Einfach zu verlegen PKW befahrbar 	
EINSATZBEREICHE	Wege, Einfahrten, Plätze Eine Belastung mittels PKW und LKW, setzt einen ÖNORM sowie einen RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand in drei verschiedenen Farbtönen. Kratzer, gebrochene Kanten und Abplatzungen sind erwünscht und unterstreichen den Charakter der antiken Pflasterfläche. Fugenausbildung: Fugenbreite It. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verlegearten: Handverlegung.	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCI-Basis)	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Sepia, Perlgrau
	Maß (mm)	8-eckig ø 14,6 cm
	Steindicke (mm)	80
	Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante
	Gewicht (kg/Stk.)	2,80
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI

Produktdatenblatt

Leistungserklärungen (DoP) siehe: --