

L- Stein



| | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----|-----|-----|------|
| PRODUKTDEFINITION | L- Stein für Winkelstützen, Hochbeete, Abgrenzungen oder Einfassungen | | | | | |
| VORTEILE | <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche in Sichtbetonqualität • frostsicher • universell einsetzbar • wirtschaftlich (günstig) • abriebfest und dauerhaft • Sichtkanten abgerundet • für Rundungen ohne Schneiden einsetzbar • Belastung der Steine durch Erdhinterfüllung nach DIN 13198 | | | | | |
| EINSATZBEREICHE | Blumenbeete, Hauszugänge, Einfahrten, Gartenwege, Gehsteige, Terrassen, dekorative Begrenzungen, Baumscheibenabgrenzung, etc. | | | | | |
| FORM UND GESTALTUNG | <p>Oberflächengestaltung: Verschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsandzusatz</p> <p>Fugenausbildung: abgerundete Sichtkanten</p> <p>Passstücke und Radien: abgerundete Sichtkanten</p> <p>Versetzen: Handlich versetzbar</p> | | | | | |
| BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN | <p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Salzstreueung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p> | | | | | |
| ABMESSUNGEN | | L40 | L50 | L60 | L80 | L100 |
| | Länge (mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| | Breite (mm) | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| | Höhe (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| TECHNISCHE DATEN | Farbe | Grau | | | | |
| | Steindicke (mm) | 60 - 75 mm | | | | |
| | Kantenausbildung | mit Fase | | | | |
| | Gewicht (kg/Stk.) | 36 | 45 | 53 | 70 | 81 |
| | Qualitätsklasse ÖNORM EN 13198 | DSF | | | | |