

MODUS Abdeckplatte



PRODUKTDEFINITION	Abdeckplatte in fünf verschiedenen Farbtönen passend zu diversen Zaunsystemen sowie zum Abdecken von Mauern und Pfeilern mit beidseitiger Wassernase.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • passend zu verschiedenen Zaunsystemen • sehr universell einsetzbar • mit beidseitiger Wassernase • Längsseiten mit Fase • Oberfläche NATUR 	
EINSATZBEREICHE	Mauerabdeckungen, Einfriedungen, Zäune	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Die Oberfläche der Platte ist zur Seite hin leicht abfallend.</p> <p>Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Versetzart: Handversetzung mit frostsicherem Kleber.</p> <p>Verfugen: Um Frostschäden zu vermeiden sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bohrungen in Abdeckplatten unbedingt mit frostsicherem dauerelastischem Fugendichtstoff wasserdicht verschließen um Frostschäden zu vermeiden.</p> <p>Nicht vergessen: Imprägnierung der obersten Reihe zur Verringerung der Wasseraufnahme. Imprägnierung der senkrechten Sichtflächen von Vorteil (Verschmutzung, Reinigung).</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Sepia, Arktis, Perlgrau, Sand, Fuoco, Grau
	Nennmaß (mm)	460 x 280
	Steindicke (mm)	60
	Kantenausbildung	mit Fase
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 16,00
	Laufmetergewicht (kg/lfm.)	ca. 35,00
	Bedarf (Stk./lfm)	ca. 2,15
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSF 30	