

NATUR Böschungsstein



PRODUKTDEFINITION	Bepflanzbare Steine zur Böschungssicherung, aus unbewehrten Betonteilen, mit variablen Wandneigungen von 3:1 (ca. 70°) oder flacher.		
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frostbeständig • Leichter Selbstaufbau • leichte Wasserversickerung nach unten durch spezielle Kastenbauweise • Einbau automatischer Bewässerungsanlagen möglich • trocken aufeinander geschichtet • Dehnfugen sind nicht erforderlich • wenige Steine genügen für viel Buntes und Blühendes 		
EINSATZBEREICHE	Abstützung von Böschung und Hängen, Sichtschutzwällen, Begrenzungen, begrünbare Wände bei Hauseinfahrten		
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Leicht raue ökologische Betonoberfläche Fugenausbildung: Fugen nicht erforderlich Verband: Schachbrettartige oder fugenlose Versetzung, aber niemals bündig übereinander ausrichten. Seitlicher Abschluss: Bei der Planung ist darauf zu achten, nur ganze Steine in Verwendung zu bringen. Versetzarten: Handversetzung		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt unterliegt einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle.		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau, Felsbraun	
	Abmessung (mm)	250 (Breite) x 310 (Tiefe)	
	Wandstärke (mm)	45	
	Steinhöhe (mm)	125	
	Gewicht (kg/Stk.)	10	
	Bedarf Wandfläche (Stk./m²)	18 (schachbrettartige Versetzung)	
	Bedarf Wandfläche (Stk./m²)	36 (fugenlose Versetzung)	
	Wandneigung	3 : 1 (70°) oder flacher	
	Wandneigung	Zulässige Wandhöhe	Rücksprung der Steinreihen
	65°	1,50 m -12 Scharen	6,0 cm
	70°	1,13 m - 9 Scharen	4,7 cm