



Palais Poolumrandung 40 cm



PRODUKTDEFINITION	Mit Edelkörnungen hergestellte und feingestrahlte Schwimmbadumrandungen für den Einsatz bei privaten Schwimmbädern.						
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • SOFTLINE oder HARDLINE-Sichtkanten auf Wunsch • Frost-Tausalzbeständig • rutschfeste Plattenoberfläche • Feingestrahlt • mit zwei Sichtkanten • Standard- und Eck-Elemente 						
EINSATZBEREICHE	Poolumrandungen im privaten Bereich						
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten.</p> <p>Fugenausbildung: Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 8 mm einzuhalten.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung.</p>						
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>						
TECHNISCHE DATEN		Standard-Element bzw. Eck-Element					
	Farbtöne	White, Altwiener, Belvedere, Nußdorfer, Schönbrunner, Edlitzer					
	Nennmaße (cm) Standard-Element	28 x 40	30 x 40	32 x 40	34 x 40	36 x 40	38 x 40
	Nennmaße (cm) Eck-Element	28 x 28	30 x 30	32 x 32	34 x 34	36 x 36	38 x 38
	Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 8 mm)					
	Plattendicke (mm)	37					
	Gewicht (kg/Stk.)	9,80 bis 14,00					
	Kantenausbildung	Standard-Element 2 Sichtkanten vis-à-vis Eck-Element 2 Sichtkanten ums Eck					
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	Farbton White					PKDSG
		Farbton Altwiener					PKDSH
Farbton Belvedere						PKDSI	
Farbton Nußdorfer						PKDSG	
Farbton Schönbrunner						PKDSI	
Farbton Edlitzer						PKDSI	