

# Palais Poolumrandung 60 cm



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Mit Edelkörnungen hergestellte und feingestahlte Schwimmbadumrandungen für den Einsatz bei privaten Schwimmbädern.						
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOFTLINE oder HARDLINE-Sichtkanten auf Wunsch</li> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• rutschfeste Plattenoberfläche</li> <li>• Feingestrahlt</li> <li>• mit zwei Sichtkanten</li> <li>• Standard- und Eck-Elemente</li> </ul>						
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Poolumrandungen im privaten Bereich						
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten.  <b>Fugenausbildung:</b> Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 8 mm einzuhalten.  <b>Seitlicher Abschluss:</b> Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses.  <b>Verlegearten:</b> Handverlegung.</p>						
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.  <b>Rutschsicherheit:</b> Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.  <b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>						
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Standard-Element</b>						
	<b>Farbtöne</b>	White, Altwiener, Belvedere, Nußdorfer, Schönbrunner, Edlitzer					
	<b>Nennmaße (cm)</b>	28 x 60	30 x 60	32 x 60	34 x 60	36 x 60	38 x 60
	<b>Rastermaß (mm)</b>	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 8 mm)					
	<b>Plattendicke (mm)</b>	37					
	<b>Gewicht (kg/Stk.)</b>	14,70 bis 21,00					
	<b>Kantenausbildung</b>	Standard-Element 2 Sichtkanten vis-à-vis Eck-Element 2 Sichtkanten ums Eck					
	<b>Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339</b>	Farbton White	PKDSG 30				
	Farbton Altwiener	PKDSH 30					
	Farbton Belvedere	PKDSI 30					
	Farbton Nußdorfer	PKDSG 30					
	Farbton Schönbrunner	PKDSI 30					
	Farbton Edlitzer	PKDSI 30					