

## Palisaden-Randleiste Rund 14,6 x 6 x 30 cm



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Randleiste aus Beton für schlanke seitliche Begrenzungen bzw. Befestigungen von Flächen im Außenbereich sowie zur Überwindung von Niveauunterschieden.	
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• leicht zu Versetzen</li> <li>• universell einsetzbar</li> <li>• wirtschaftlich (günstig)</li> <li>• abriebfest und dauerhaft</li> <li>• Sichtkanten abgerundet</li> <li>• für Rundungen ohne Schneiden einsetzbar</li> </ul>	
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Blumenbeete, Hauszugänge, Einfahrten, Gartenwege, Gehsteige, Terrassen, dekorative Begrenzungen, Baumscheibenabgrenzung, etc.	
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Verschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsandzusatz</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> abgerundete Sichtkanten, Verbindung muss nachträglich nicht verfugt werden</p> <p><b>Passstücke und Radien:</b> abgerundete Sichtkanten, Verbindung muss nachträglich nicht verfugt werden</p> <p><b>Versetzen:</b> Handverlegung</p>	
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Salzstreueung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Grau, Braun
	<b>Nennmaß (mm)</b>	146 x 300
	<b>Rastermaß (mm)</b>	146 x 300
	<b>Steindicke (mm)</b>	60
	<b>Kantenausbildung</b>	mit Fase
	<b>Gewicht (kg/Stk.)</b>	ca. 4,7
	<b>Flächengewicht (kg/lfm)</b>	ca. 32,20
	<b>Bedarf (Stk./lfm)</b>	6,85