

PIAZZA Pflaster 6 cm



PRODUKTDEFINITION	Durch seine Form und Linie klar definiertes Pflaster aus Beton mit geraden Kanten (mit Fase) in drei verschiedenen Formaten.			
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • eine Vielfalt an Verlegungsmöglichkeiten • einfach zu Verlegen mit verdeckten Abstandshilfen • Oberfläche Natur • Witterungsbeständig und dauerhaft • Rutsch- und verschleißfest • PKW befahrbar 			
EINSATZBEREICHE	Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen, Marktplätze, Wohnstraßen, Traufenpflaster, Terrassen Eine Belastung mittels PKW, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!			
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand</p> <p>Fugenausbildung: Seitliche Abstandsnoppen erleichtern das Erreichen einer Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Verband: Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung</p>			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>			
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau, Rot, Anthrazit		
	Nennmaß (mm)	95 x 195	195 x 195	295 x 195
	Rastermaß (mm)	100 x 200	200 x 200	300 x 200
	Steindicke (mm)	60		
	Kantenausbildung	mit Fase		
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 2,50	ca. 5,10	ca. 7,60
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 125		
	Bedarf (Stk./m²)	50	25	16,67
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI			